

施工単価表

頁0 -0001

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 350mm

SG1D0006001

單第0 -0001 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0002

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

單第0 -0002 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0003

機-1_バックホウ(クローラ型)運転
[標準型]B容量0.28m3

S9006
排出ガス対策型2次基準

單第0 -0003 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0004

砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002

單第0 -0004 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0005 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			単第0-0003 表
タンパ締固め	100	m3			単第0-0006 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 掘削機種_0.28m3			C=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0006

タンパ締固め

SPK26040020

単第0 -0006 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.11% 労務構成比: 97.20% 材料構成比: 1.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,750.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.11%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.69%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0007

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0007 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

4t積級

SM2203010

単第0 -0008 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	31.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.36	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (普)	1.36	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.36 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=31 燃料消費量(L/日) F=2 路面状況:普通		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 40.95% 労務構成比: 39.50% 材料構成比: 19.55% 市場単価構成比: 0.00%
SPK26040007 土量50,000m3未満
単第0 -0009 表 1 m3 当り
標準単価: 249.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0010

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 42.89%

SPK26040002

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

労務構成比: 41.78%

材料構成比: 15.33%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0010 表

1

標準単価:

m3 当り

1,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0012

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
通称4~4.5t積級_吊能力2.9t

S9056

單第0 -0012 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

G X形継手接合 接合 直管

SQ000001

單第0 -0013 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

G X形継手接合 接合 異形管

SQ000001

單第0 -0014 表

口 当り

呼び径200mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

鑄鉄管切断溝切り加工(GX形) パイプ切削切断機

SQ145
切断・溝切り同時 呼び径: $\phi 200\text{mm}$

單第0 -0015 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0016 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

機-28_バックホウ(クローラ型)運転
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3

S9035

單第0 -0017 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0018 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0019 表

$$\underline{22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}}$$

貸貸期間120日

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

ポリエチレン管据付工
呼び径 75mm

SQ105

單第0 -0020 表

10

m	当り
---	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径75mm

SQ108

單第0 -0021 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径75mm

S0108

單第0 -0022 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

フレンジ継手工

SQ048

單第0 -0023 表

呼び径：φ75（80）mm

JWWA 7.5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設
呼び径 75mm

SQ000035

單第0 -0024 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

ポリエチレン管切断
呼び径 75mm

SQ110

單第0 -0025 表

1

口　　当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

組立1号マンホール

SG1D0053002

單第0 -0026 表

1号(内径900mm) 深さ3m以下

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

小型マンホール設置工 起点落差形式 (KDR)

V0001
鑄鐵製防護蓋設置

單第0 -0027 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

單第0 -0028 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

外副管取付工

SG1D0051001

單第0 -0029 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK26040157

労務構成比: 46.28%

材料構成比: 53.72%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0030 表

1

標準単価:

m3

当り

42,243.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0031 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0032

碎石基礎工(人力施工)

SG1D0020001

單第0 -0032 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

機械構成比: 11.60%

労務構成比:

44.57%

材料構成比: 43.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,546.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級ブレード径φ75cm	7.89%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	19.33%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	13.31%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	8.12%		コンクリートカッターブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

頁0 -0034

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

機械構成比: 11.60%

勞務構成比：

44.57%

材料構成比: 43.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,546.40000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK26040017

単第0 -0034 表

機械構成比: 21.20% 労務構成比: 70.89% 材料構成比: 7.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.70000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0036

**発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離0.5km DID区間無し**

SQ007
4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0035 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機-22_ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル_通称4t積級

S9050

単第0 -0036 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=32 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.29 機械損料数量 (供用日/日) F=1		

施工単価表

頁0 -0038

積込(ルーズ)
岩塊・玉石
機械構成比: 40.95%

SPK26040007
土量50,000m3未満
労務構成比: 39.50%

単第0 -0037 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 297.22000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 バケット容量0.8m3	40.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	39.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0039

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%
SPK26040155
DID区間無し
運搬距離22.0km以下(11.5km超)
41.18%
労務構成比:
材料構成比: 16.55%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0038 表
標準単価: 1
m3 当り
5,050.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=3 D=59 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

頁0 -0040

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0039 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

45.97%

材料構成比: 53.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,942.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0 -0041

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 45.97% 材料構成比: 53.60% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0039 表

1
標準単価:

m2 当り
2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0042

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚120mm 1層施工

SPK26040233

単第0 -0040 表

機械構成比: 4.82% 労務構成比: 76.32% 材料構成比: 18.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 889.38000 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0043

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 4.82%

労務構成比: 76.32%

材料構成比: 18.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 889.38000

SPK26040233

単第0 -0040 表

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0044

不陸整正
補足材料無し

SPK26040231

単第0 -0041 表

1
標準単価： m2 当り
182.07000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	16.56%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.07%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.02%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0045

**不陸整正
補足材料無し
機械構成比：**

SPK26040231

單第0 -0041 表

1

m2 当り

182.07000

標準単価：

市場単価構成比: 0.00%

6.75%

材料構成比:

72.60%

勞務構成比：

20.65%

代表機勞材規格(積算地区)

構成比

単価(積算地区)

代表機勞材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

A=1

補足材料無し

E=1

- (全ての費用)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0042 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

45.97%

材料構成比: 53.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクト 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.74%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.62%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0 -0047

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 45.97% 材料構成比: 53.60% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0042 表

1
標準単価:

m2 当り
2,942.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

人力盛土（埋戻し）

SQ000023

單第0 -0043 表

粘性土・砂・砂質土・レキ質土

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

鋼製ケーシング設置

SHD10033

単第0 -0044 表

設置

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	1.600	人			
溶接工	1.600	人			
普通作業員	3.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.600	日			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 設置 C=1 ラフテレーンクレーン25t吊			B=1 -		

施工単価表

鋼製ケーシング設置

SHD10033

単第0 -0045 表

撤去

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
とび工	1.000	人			
溶接工	1.000	人			
普通作業員	2.000	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.000	日			
諸雑費	8	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 ラフテレーンクレーン25t吊			B=1 -		

施工単価表

頁0 -0051

円形覆工板設置工

SG1D0609001

單第0 -0046 表

箇所 当り

呼び径 2,500mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
通称4~4.5t積級_吊能力2.9t

S9056

單第0 -0047 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

円形覆工板撤去工

SG1D0609002

單第0 -0048 表

箇所 当り

呼び径 2,500mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

円形覆工板賃料等

SG1D0609004

單第0 -0049 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

足場・防護
シート 1工事での足場使用1回
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040334
足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下

単第0 -0050 表
1
標準単価: 5,751.20000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
橋りょう特殊工	94.40%		橋りょう特殊工		RTPC00020 RTPT00020
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=2 シート 足場架設総月数0.5月を超え1.0月以下			B=1 1工事での足場使用1回		

施工単価表

頁0 -0056

仮設材等(敷鉄板 鑄鉄管防護)運搬
運搬距離 0.8km

S1000007

單第0 -0051 表

製品長 12m以内

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

基本運賃
運搬距離 0.8km

S1000009

單第0 -0052 表

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 10.4t

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0053 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

仮設材等(敷鉄板 PE管防護)運搬
運搬距離 0.8km

S1000007

單第0 -0054 表

製品長 12m以内

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

基本運賃
運搬距離 0.8km

S1000009

單第0 -0055 表

式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 3.2t

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0056 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

仮設材等(鋼製ケーシング)運搬
運搬距離 0.8km

S1000007

單第0 -0057 表

製品長 12m以内

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

基本運賃

運搬距離 0.8km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 1.2t

單第0 -0058 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0059 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

仮設材等(円形覆工板)運搬
運搬距離 0.8km

S1000007

單第0 -0060 表

1 式 当り

製品長 12m以内

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

基本運賃
運搬距離 0.8km

S1000009

單第0 -0061 表

製品長 12m以内 運搬質量 2t

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0062 表

1

式 当り

[illegible]