

機器能力比較表

設置場所	撤去機器						改修後機器					
	機器名		品番	台数	冷房能力	暖房能力	機器名		品番	台数	冷房能力	暖房能力
ACP-1 ミキシングルーム	室外機	パッケージエアコン室外機	ROG-J805H	1	8 kw	8.5 kw	室外機	パッケージエアコン室外機	SSRK80DT	1	8 kw	10.6 kw
	室内機	天井カセット1方向	AIU-J804SHG	1			室内機	天井カセット1方向		1		
		補助ヒーター	RBC-EH801	1		1.8 kw				1		
ACP-2 多目的ホール中央	室外機	ビルマル室外機	MAY-MJ2801H	1	28 kw	31.5 kw	室外機	ビルマル室外機	RQYP335FC	1	33.5 kw	37.5 kw
	室内機	天井埋込ダクトタイプ	MID-J1405H	2	14 kw	16 kw	室内機	天井埋込ダクトタイプ	FXYP160EB	2	16 kw	18 kw
		補助ヒーター	RBC-EHD1401	2		3.5						
ACP-3 多目的ホール前 多目的ホール後	室外機	ビルマル室外機	MAY-MJ5601H	2	56 kw	63 kw	室外機	ビルマル室外機	RQYP670FC	2	67 kw	77.5 kw
		天井埋込ダクトタイプ	MID-J1405H	8	14 kw	16 kw		天井埋込ダクトタイプ	FXYP160EB	8	16 kw	18 kw
	室内機	補助ヒーター	RBC-EHD1401	8		3.5 kw	室内機					
		気化式加湿器	TCB-HS50D	8				気化式加湿器		8		

能力比較

冷房能力 kw			暖房能力 kw		
旧	新	能力差	旧	新	能力差
8	8	±0	10.3	10.6	+0.3?
28	32	+4kw	38.5	36	-2.5?
56	64	+8kw	77	72	-5?
56	64	+8kw	77	72	-5?

ホール合計能力

冷房能力 kw	140		160	+20kw
暖房能力 kw	192.5		180	-12.5?

機器表

記号	名称	機種 / 参考品番等		セット台数	仕様	参考品番等
ACP-1 設置場所 ミキシングルーム 設置台数 1台	パッケージエアコン SSRK80DT	室外機	RSRP80DT	1	冷媒配管	新規配管工事 15.88 x 9.52
		冷房能力	8.0 kw		室外機屋根置架台	溶融亜鉛メッキ
		暖房能力	10.6 kw		化粧パネル（フレッシュホワイト）	BYKP80MAF
		圧縮機	33.5 kw		センシングユニット（センサーキット）	BRE52B2F
		送風機	33.5 kw		ワイドパネル（フレッシュホワイト）	KDBP522E80F
		冷媒	R32		運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4
	天井カセット 1方向吹出しタイプ	室内機	FHKP80GA	1		
		送風機	33.5 kw			
ACP-2 設置場所 多目的ホール中央 設置台数 1台	更新用ビル用 マルチエアコン 室外機	室外機	RQYP335FC	1	室外機連結配管2連結用	
		冷房能力	33.5 kw		既設配管再利用	冷媒配管洗浄（冷媒共洗い方式）
		暖房能力	37.5 kw		吹出口チャンバー	K-DC39D
		圧縮機	11.6 kw		消音フレキシブルダクト	200φ
		送風機	1.03 kw		自然蒸発式加湿器	KNM37C160
		冷媒	R410A		配線改装アダプター	KRP1C13A
	天井埋込 ダクト型 室内機	室内機	FXYP160EB	2	アダプター取付板	KRP4A97
		冷房能力	16 kw		高性能フィルターチャンバー	KDDF37AB160
		暖房能力	18 kw		吸込異形チャンパ L	1350x330x540 (1350x200) x (900x300)
		送風機	350 W		吸込フレキ角ダクト	1350x200x L 300
					液晶ワイヤードリモコン	BRC1G4
ACP-3 設置場所 多目的ホール前 多目的ホール後 設置台数 2台	更新用ビル用 マルチエアコン 室外機	室外機	RQYP335FC	2	室外機連結配管2連結用	BHFP22P90
		冷房能力	33.5 kw		既設配管再利用	冷媒配管洗浄（冷媒共洗い方式）
		暖房能力	37.5 kw		吹出口チャンバー	K-DC39D
		圧縮機	11.6 kw		消音フレキシブルダクト	200φ
		送風機	1.03 kw		自然蒸発式加湿器	KNM37C160
					配線改装アダプター	KRP1C13A
	天井埋込 ダクト型 室内機	冷媒	R410A	4	アダプター取付板	KRP4A97
		室内機	FXYP160EB		高性能フィルターチャンバー	KDDF37AB160
		冷房能力	16 kw		吸込異形チャンパ L	1350x330x540 (1350x200) x (900x300)
		暖房能力	18 kw		吸込フレキ角ダクト	1350x200x L 300
		送風機	350 W			
					液晶ワイヤードリモコン	BRC1G4